TURF G.S

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
BARONESS
Quality on Demand

TONDEUSE ROTATIVE 5 PLATEAUX

GM2810

La finition premium sur les roughs, les talus et les zones vallonnées du parcours.



2,80 m
de largeur de coupe

43,2 kW
diesel turbo Kubota

2RM / 4RM
transmission sélectionnable

Turf Grinding Solutions · contact@turf-grinding-solutions.com · www.turf-gs.com



TONDEUSE ROTATIVE 5 PLATEAUX

LA TONDEUSE ROTATIVE AUTOPORTÉE PREMIUM DE BARONESS

Équipée de cinq plateaux rotatifs qui suivent individuellement les reliefs et les pentes, elle offre une finition soignée, même sur les zones vallonnées du parcours.

La GM2810 tond dans des zones très variées, y compris autour des bunkers et des arbres, là où les grandes machines classiques peinent souvent. Sa largeur de coupe de 2,80 m assure un fort rendement, avec un rayon de braquage minimal de seulement 3,2 m.

Pour offrir une capacité de franchissement parmi les meilleures du marché, la GM2810 est équipée d'un moteur Kubota turbo de grosse cylindrée, qui lui donne des performances inégalées sur les talus et les pentes.

CHANGER L'IMAGE ET L'IDÉE DE CE QUE DOIT ÊTRE UNE TONDEUSE

LES POINTS FORTS

TURF G.S

01 TECHNOLOGIE DE COUPE

Avec sa dernière technologie de coupe, Baroness fixe une nouvelle référence pour les tondeuses rotatives. L'herbe est redressée verticalement pour une coupe régulière, puis éjectée uniformément par l'arrière des plateaux. Équipée de la lame rotative n°1 du secteur en durabilité, la GM2810 laisse toujours un très bel aspect après la coupe.

02 VALVE PROPORTIONNELLE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Développée par Baroness, cette valve adoucit l'arrivée d'huile hydraulique, parfois brutale, à l'enclenchement des lames. En régulant cette montée en pression, elle protège les moteurs et les flexibles et prolonge leur durée de vie. Sans cet à-coup, la tonte démarre en douceur, sans abîmer le gazon.

03 ASSISTANCE DE TRACTION

Conçu par Baroness, ce système ajuste automatiquement l'appui des plateaux au sol entre les réglages « franchissement » et « agilité », selon les conditions. Il choisit ainsi la traction optimale sur les talus comme sur les terrains vallonnés.
Un interrupteur permet d'activer ou de couper la fonction.

04 MOTEUR CONFORME STAGE V

Le moteur turbo Kubota de grosse cylindrée retenu par Baroness répond à la norme européenne d'émissions Stage V. Il intègre les dernières technologies pour réduire l'impact environnemental et la consommation de carburant, tout en offrant une puissance remarquable.

05 ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Baroness a pensé la GM2810 pour l'atelier : l'ouverture arrière en aile de mouette dégage un large accès pour l'entretien. Tous les plateaux se relèvent pour faciliter l'accès et la maintenance.

06 POSTE DE CONDUITE CONFORTABLE

Baroness a regroupé toutes les commandes à droite du siège, pour une utilisation simple et intuitive. Colonne de direction inclinable, siège suspendu multi-réglages et porte-gobelet assurent un confort optimal et réduisent la fatigue de l'opérateur.

07 RADIATEUR DOUBLE PASSE

Baroness a doté la GM2810 d'un radiateur à forte capacité de refroidissement : son circuit double passe prévient efficacement la surchauffe et évite les immobilisations.



GM2810

FICHE TECHNIQUE

TURF G.S



LARGEUR EN TRAVAIL : 300 CM



LONGUEUR : 370 CM · HAUTEUR : 230 CM

DIMENSIONS ET MOTEUR

Longueur totale	**370 cm**
Largeur en travail	**300 cm**
Largeur en transport	**230 cm**
Hauteur au toit	**230 cm**
Hauteur au volant	**165 cm**
Poids*	**2 080 kg**
Rayon de braquage mini	**320 cm**
Moteur	**Kubota V2403-CR-TE5B**
Type	**Diesel 4 temps turbo, refroidi par eau**
Cylindrée	**2 434 cm^3**
Puissance maxi	**43,2 kW (58,9 ch) à 2 400 tr/min**

COUPE ET TRANSMISSION

Largeur de coupe	**280 cm**
Hauteur de coupe	**20 à 91,5 mm**
Nombre de lames	**5**
Transmission	**Hydrostatique, 2RM / 4RM**
Vitesse avant	**0 à 16 km/h**
Vitesse arrière	**0 à 6 km/h**
Rendement**	**20 160 m^2/h**
Pente maxi d'utilisation	**15°**
Pneus avant	**29 × 14.00-15**
Pneus arrière	**20 × 12.00-10**
Pression des pneus	**150 kPa (1,5 kgf/cm^2)**

* Avec arceau ROPS, toit et réservoir vide. ** 9 km/h × largeur de coupe × 0,8. Régime moteur maximal réglé en usine : 3 100 tr/min. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et les supports de formation. Familiarisez-vous avec les commandes, la signalétique de sécurité et le bon usage de la machine avant toute utilisation.

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

Un contrôle régulier garantit performances et sécurité dans la durée. Certaines pièces s'usent avec le temps : consultez Turf G.S pour le programme d'inspection et d'entretien adapté.

VOTRE DISTRIBUTEUR

TURF GRINDING SOLUTIONS

82 lieu-dit Kerascoet, 29920 Névez
contact@turf-grinding-solutions.com
www.turf-gs.com

- **Garantie Baroness 3 ans** pièces, main-d'œuvre et déplacements (conditions sur devis)
- **Financement possible** en location avec option d'achat
- **Démonstration** sur votre parcours, sur demande